



### GLOSSY GLITTER WHITE

Revêtement adhésif structuré et conformable pour pose Murale et Mobilier

Garantie  
**10 ANS**

Température d'installation  
**DE +15°C À +25°C**

Stockage de +5°C à +35°C  
**3 ANS**

**LONGUEUR** ↔ **50 m**

**LARGEUR** ↔ **122 cm**



### CHARACTERISTICS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Primer/Primer +         | ✓        |
| Papier PE siliconé      | ✓        |
| Thermoformable          | ✗        |
| Polymère calendré       | ✓        |
| Installation intérieure | ✓        |
| Installation extérieure | ✗        |
| Résistant aux UV        | ✗        |
| Colle permanente        | ✓        |
| bubble free             |          |
| Aspect                  | Brillant |
| Épaisseur               | 400 µ    |
| Résistant aux rayures   | Faible   |

### CERTIFICATIONS

|            |   |
|------------|---|
| CE         | ✓ |
| IMO        | ✗ |
| MED        | ✗ |
| RAIL       | ✓ |
| REACH      | ✓ |
| TCHIBO     | ✓ |
| TABER TEST | ✓ |
| VOC        | ✓ |

### GENERAL

#### FORCE D'ADHÉSIVITÉ :

91 minutes après installation: 1.04 Kg/cm  
 24 heures après installation: 1.43 Kg/cm  
 3 jours après installation: 1.51 Kg/cm  
 7 jours après installation: 1.65kg/cm

#### FORCE D'ADHÉSIVITÉ À HAUTE TEMPÉRATURE :

Après le 1er jour: 1.37 Kg/cm  
 Après 7 jours: 1.03 Kg/cm

#### DURABILITÉ :

Le produit offre une excellente résistance à l'eau, à la saleté, à l'abrasion, aux rayons UV et à l'usure (jaunissement, craquèlement, écaillage, délamination).

#### ENTRETIEN :

Facile et rapide grâce à la qualité de sa surface et à son excellente résistance face aux salissures, moisissures. Tout type de produit ménager ordinaire pour le nettoyage peut être utilisé hors produit abrasif ainsi que l'acétone et le White Spirit.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.*