



## CREAM MARBLE

Garantie  
**10 ANS**

Température d'installation  
**DE +15°C À +25°C**

Stockage de +5°C à +35°C  
**3 ANS**

**LONGUEUR** ↔ **50 m**

**LARGEUR** ↔ **122 cm**



## CHARACTERISTICS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Primer/Primer +                 | ✓     |
| Papier PE siliconé              | ✓     |
| Thermoformable                  | ✓     |
| Polymère calendré               | ✓     |
| Installation intérieure         | ✓     |
| Installation extérieure         | ✗     |
| Résistant aux UV                | ✓     |
| Colle permanente<br>bubble free | ✓     |
| Aspect                          | Mat   |
| Épaisseur                       | 200 µ |
| Résistant aux rayures           | Moyen |

## CERTIFICATIONS

|            |   |
|------------|---|
| CE         | ✓ |
| IMO        | ✓ |
| MED        | ✓ |
| RAIL       | ✓ |
| REACH      | ✓ |
| TCHIBO     | ✓ |
| TABER TEST | ✓ |
| VOC        | ✓ |

## GENERAL

### FORCE D'ADHÉSIVITÉ :

91 minutes après installation: 1.04 Kg/cm  
 24 heures après installation: 1.43 Kg/cm  
 3 jours après installation: 1.51 Kg/cm  
 7 jours après installation: 1.65kg/cm

### FORCE D'ADHÉSIVITÉ À HAUTE TEMPÉRATURE :

Après le 1er jour: 1.37 Kg/cm  
 Après 7 jours: 1.03 Kg/cm

### DURABILITÉ :

Le produit offre une excellente résistance à l'eau, à la saleté, à l'abrasion, aux rayons UV et à l'usure (jaunissement, craquèlement, écaillage, délamination).

### ENTRETIEN :

Facile et rapide grâce à la qualité de sa surface et à son excellente résistance face aux salissures, moisissures. Tout type de produit ménager ordinaire pour le nettoyage peut être utilisé hors produit abrasif ainsi que l'acétone et le White Spirit.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.*