

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Catégorie	Sous-catégorie
Couleur	Essentiel
	Type de produit
	PMMA + PVDF
Largeur	Longueur
122 cm	50 m
Adhésif	PSA acrylique avec système de dégazage
Garantie	6-12
Thermoformable	Not Thermoformable
Résistance aux rayures	Haut
Direction du motif	-
Épaisseur (moyenne par catégorie)	215 - 250 µm
Conditions de stockage (maximum 3 ans à partir de la livraison)	5° C - 30° C
Méthode d'installation	Sec
Zone d'installation	Intérieur - Extérieur
Température d'installation	15° C - 30° C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABAB
Longueur de répétition du motif (cm)	-
Chevauchement pour aligner les couches (cm)	-
Couleur RAL	9003



CERTIFICATIONS

CE Revêtement mural (EN15102)	Non requis	Solidité des couleurs au frottement (ISO 105-X12) - Évaluation selon les échelles de gris	Non testé(e)
REACH	Conforme		
Les aldéhydes après émission (CMR ISO 16000)	Non testé	Solidité des couleurs au shampooing (ISO 18168)	Non testé(e)
Test des Composés Organiques Volatils (EN16516)	Non testé	Solidité des couleurs à l'eau (ISO 105-E01)	Non testé(e)
Classement au feu (EN13501-1)	D-s1,d0	Capacité d'absorption liquide (ISO 9073-6 2000)	Non testé(e)
Revêtement mural - spécification pour rouleau de liège (EN13085)	Non requis(e)	Taux de capillarité des liquides (ISO 9073-6 2000)	Non testé(e)
IMO/MED Module B - E	Non testé	Stabilité dimensionnelle (ISO 3759) - 24h à 50°C - 65% d'humidité	Non testé(e)
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	Non testé		
Résistance aux taches (Tchibo)	Non testé	Résistance à la chaleur et aux cycles thermiques	Non testé
Propriétés antibactériennes JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Non testé	Résistance à la lumière des couleurs	Non testé
Spongibilité (EN12956)	Non testé(e)	Test d'adhérence	Testé
Lavabilité (EN12956)	Non testé	Résistance à l'humidité	Non testé
Facilité de nettoyage (EN12956)	Non testé(e)		

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

DURABILITÉ:

Le produit offre une excellente résistance à l'eau, à la saleté, à l'abrasion, aux rayons UV et à l'usure (jaunissement, craquellement, écaillage, délamination).

ENTRETIEN:

L'entretien de la pellicule extérieure est crucial pour son apparence et sa durabilité. Nettoyez-la régulièrement en fonction de l'emplacement, de la pollution et de l'exposition aux éléments naturels. Un nettoyage manuel est recommandé : commencez par rincer avec de l'eau propre pour éliminer les saletés et lavez ensuite délicatement avec un détergent doux ayant un pH compris entre 5 et 8,5, en utilisant un chiffon doux ou une éponge, en travaillant de haut en bas. Rincez abondamment pour éliminer les résidus de détergent et laissez sécher naturellement ou tapotez avec une serviette en microfibre pour éviter les traces d'eau. Évitez les outils abrasifs et les produits chimiques agressifs. Inspectez régulièrement pour détecter les dommages et traitez les problèmes rapidement. En suivant ces recommandations, la pellicule conservera son apparence et sa durée de vie sera prolongée. Pour le nettoyage des façades ou des informations spécifiques sur la garantie, consultez les Directives Externes disponibles dans les ressources marketing de notre site Web.

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions sur ordinateur peut varier en fonction de l'écran et ne pas donner une représentation fidèle de la réalité. C'est pourquoi nous vous recommandons de commander un échantillon en ligne ou de prendre contact avec nous afin d'étudier la finition la plus adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de couleur dans les productions, nous vous conseillons d'acheter en une fois la quantité nécessaire pour éviter toute différence d'apparence dans la réalisation de votre projet Cover Styl.

