



BLANC PRINT PVC

Le film Blanc Print PVC permet d'être imprimé sur tout type de machine à impression. Il dispose d'une colle bubble free garantissant l'effet blanc du film.



Garantie
3 ANS



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	< 30 %
Transmission lumière visible	91 %

FRONT

Technology	Monomeric PVC
Thickness	100 µm
Finish	Glossy white

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent - Solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	5 years
Indoor resistance	8 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Polyacrylate solvent
Performance	Removable

LINER

Type	Cardstock
Thickness	140µ

CONSTRUCTION

1. PVC monomère blanc
2. adhésif solvant polyacrylate, non permanent
3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.