

### CLEAR PRINT PET EASYSTICK

Ce support média dernière génération accepte tout type d'impression. Son adhésif silicone simplifie la pose comme la dépose.



Garantie  
**5 ANS**



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**RESPECTÉE**

### LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	40 %
Transmission lumière visible	90 %

#### FRONT

Technology	PET
Thickness	140 µm
Finish	Ultra Clear

#### COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

#### DURABILITY

Outdoor resistance	2 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

#### ADHESIVE


Type	Silicon
Performance	Removable & repositionable

#### LINER

Type	Mat PET
Thickness	90µ

### CONSTRUCTION

1. Couche All Print permettant tout type d'impression
2. Polyester de haute qualité optique
3. Adhésif type silicone permettant une pose rapide, sans eau et sans résidus de colle à la dépose
4. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



### CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.*