



CLEAR PRINT PET

Le film Clear Print PET permet d'être imprimé sur machine à impression UV. D'autre part, il absorbe plus de 95% des ultraviolets et vous protège des éclats, coupures de verre de part sa certification 2B2 suivant la norme EN 12600.



Garantie
5 ANS



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme en 12600
2B2



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	<1 %
Transmission lumière visible	90 %

FRONT

Technology	PET
Thickness	50 µm
Finish	Glossy/Ultra Clear

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Indoor
Printing method	UV - UV gel

DURABILITY

Outdoor resistance	2 years
Indoor resistance	15 years
Anti-scratch/hard coat	Yes

ADHESIVE


Type	PS adhesive
Performance	Semi-permanent

LINER

Type	Clear PET
Thickness	50µ

CONSTRUCTION

1. Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique
3. Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours
4. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.