

CLEAR PRINT PVC

Le film Clear Print PVC permet d'être imprimé sur tout type de machine à impression, tout en offrant le meilleur coefficient optique pour un PVC.



Garantie
3 ANS



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **122 cm**

↔ **137 cm**

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	>30 %
Transmission lumière visible	91 %

FRONT

Technology	Polymer PVC
Thickness	80 µm
Finish	Ultra clear

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent - Solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	5 years
Indoor resistance	8 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Polyacrylat Solvent
Performance	Removable

LINER

Type	Mat PET
Thickness	90µ

CONSTRUCTION

1. PVC polymère transparent
2. Adhésif solvant polyacrylate, non permanent
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.