



Le film de discrétion Mat Light est conçu pour apporter un compromis dans le milieu des films opalescents de discrétion. En effet, il laisse passer une bonne partie de la lumière et permet, à proximité de la vitre, de conserver une bonne visibilité, tandis qu'à moyenne et longue distance, votre intimité demeure totalement préservée.

Certifications



Garantie
 10 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu
 M1



Stockage De -5°C À +40°C
 3 ans



Norme Reach Rohs
 Respectée



Laizes Disponibles
 152cm

Construction

1. Polyester dépoli avec surface satinée
2. Adhésif de liaison
3. Polyester de haute qualité optique
4. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
5. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	5%
Transmission Lumière Visible	78%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	11%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	10%
Energie Solaire Totale Rejetée	17%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	15%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	10%
Absorption Énergie Solaire	10%
Transmission Énergie Solaire	78%
Réduction Éblouissement	23%
Valeur G	0.71
Valeur U	5.6
Coefficient D'Ombrage	0.8
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur Depuis L'Extérieur	BLANC

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².