



Il est obligatoire de sécuriser les miroirs dans les lieux publics tels que salles de sport, piscine, ascenseurs, etc. Spécialement conçu pour cette protection, le film Secur 4 s'applique directement au dos des miroirs et empêche les éclats de verre en cas de choc, d'explosion ou d'incendie.

Certifications



Garantie

5 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu

M1



Stockage De -5°C À +40°C

3 ans



Norme Reach Rohs

Respectée



Norme EN 12600

2B2



Laizes Disponibles

152cm

Construction

1. Polyester 100μ
2. Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
3. Liner papier permettant la découpe numérique

Conseils D'Entretien

Film de sécurité avec adhésif PS renforcé nécessitant une solution de pose adaptée (Film On ref 600-F0355 et 2cl/litre d'eau) ainsi qu'une raclette sécurité adaptée 150-054/150-055/150-056. Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	5%
Transmission Lumière Visible	85%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	11%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	11%
Energie Solaire Totale Rejetée	19%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	20%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	9%
Absorption Énergie Solaire	14%
Transmission Énergie Solaire	77%
Réduction Éblouissement	14%
Valeur G	0.83
Valeur U	5.7
Coefficient D'Ombrage	0.9
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	50 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	125μ
Couleur Depuis L'Extérieur	TRANSPARENT

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².