



WHITEBOARD

Ce film, base PET, transforme vos surfaces lisses ou vitrées en tableau blanc effaçable. De plus, son verso régulier et blanc lui permet d'être appliqué sur cloison vitrée, sans effets disgracieux.



Garantie
10 ANS



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	8 %

FRONT

Technology	PET
Thickness	90 µm
Finish	Glossy/white

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Indoor
Printing method	UV - UV gel

DURABILITY

Outdoor resistance	2 years
Indoor resistance	15 years
Anti-scratch/hard coat	Yes

ADHESIVE


Type	PS adhesive
Performance	Removable

LINER

Type	Clear PET
Thickness	60µ

CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse
3. Adhésif de liaison
4. Polyester teinté masse
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.